Porta targa Yamaha T7 2025
Yamaha T7 2025 license plate holder



1


1A



1B

Smontare il codino e il porta targa originale (fig.1); Parti da smontare e non riutilizzare (fig 1A); Parti smontate da rimontare (fig1B); *Remove the tail piece and the original number plate holder (fig.1); Parts to be removed and not to be reused (fig 1A) ; Disassembled parts to be reassembled (fig1B);*



2


3


Assicurarsi che la battuta deldistanziale sia girata dall'alto verso il basso (fig.2-3)
Ensure that the spacer stop is turned from top to bottom (fig.2-3)



4




5


6

Applicare la spugna adesiva al centro dei fori **A** e **B** (Fig.4); montare la staffa **C** con i due bulloni 6x13, fissare con i due autobloccanti diametro 6 (Fig. 5-6)
*Apply the adhesive sponge to the center of the holes **A** and **B** (Pic.4); mount the bracket **C** with the two 6x13 bolts, fix with the two self-locking diameter 6 (Pic. 5-6)*



7



8

Prendere componenti (fig.7) dal codino standard, montare gommini con distanziali sulla parte esterna (fig.8); *Take components (fig. 7) from the standard + tail, mount rubber with spacers on the outside (fig. 8)*




9



10



11


12

Posizionare e puntare (chiudere in seguito Fig.20) staffa **D** con bulloni 23x6 (Fig.9) e puntare sulla moto (Fig.10), montare la seconda staffa come precedente (Fig.11), se non montate le luci coprire con nastro isolante (Pic.12) e andare a Fig 16-17 per concludere il montaggio; Position and point (close later Pic. 20) bracket **D** with 23x6 bolts (Pic. 9) and point on the motorbike (Pic.10), fit the second bracket as previous (Pic.11), if not mounted the lights cover with insulating tape (Pic.12) and go to Fig 16-17 to complete the assembly



13



14



15




16


Per montaggio luci: posizionare staffa **E**, far passare cavo luce targa (Fig.13) e fissare il tutto con viti 5x13 (Fig.14); posizionare il telaietto con le 4 viti 4x20 con rondella (Fig.15) alle piastre **D** (Fig.16); *To mount lights: position bracket **E**, pass license plate light cable (Pic. 13) and fix everything with 5x13 screws (Pic.14); position the frame with the 4 screws 4x20 withwasher (Pic.15) to the plates **D** (Fig. 16)*








Fissare il telaietto porta targa con l'inclinazione desiderata (Fig.17-18-19);
Fix the license plate holder frame with the desired inclination (Fig.17-18-19)












Inserire gommino (Fig.20), puntare staffa **E** con bulloni originali (Fig.21-22), far passare e posizionare cavo luce targa (Fig.23);
*Insert rubber (Pic.20), put bracket **E** with original bolts (Pic.21-22), far pass and position the license plate light cable (Pic. 23)*








Usare adattatore luce targa e collegare cavo nero con nero e rosso con rosso (Fig.24) prendere freccia sinistra con anello distanziale , per inserire il distanziale comprimereparte in gomma posteriore (Fig.25) e introdurLO (Fig.26) stesso procedimento con freccia destra; *Use license plate light adapter and connect black with black and blue with red cable (Pic. 24) take left arrow with spacer ring, to insert the spacer compressrear rubber part (Pic.25) and introduce the front part (Pic26) itself procedure with right arrow.*













fissare freccia al porta targa (Fig.27), assicurare piastra fissaggio plastica (Fig.28), far passare cavo freccia sinistra nei due fori (Fig.29) stesso procedimento freccia destra sistemare tutti i cavi (Fig.30);*Fix the arrow to the number plate holder (Fig. 27), secure the plastic fixing plate (Fig. 28), let pass the left arrow cable through the two holes (Fig. 29) same procedure as the right arrow arrange all the cables (Fig. 30);*










posizionare luce stop con staffa (Fig.31), far passare i cavi (Fig.32), fissare luce stop (Fig.33) e chiudere i bulloni puntati in precedenza (Fig.34);
position the stop light with bracket (Fig. 31), pass the cables (Fig. 32), fix the stop light (Fig. 33) and close the bolts previously pointed(Fig. 34)









collegare stop a connettore con colori contrassegnati (Fig.35), collegare quest'ultimo all'impianto luce (Fig.36)riassemblare codino assicurandosi di agganciarlo alla staffa (Fig.37-38);
connect stop to connector with marked colors (Fig. 35), connect the latter to the light system (Fig. 36) reassemble the pigtail making sure to hook it to the bracket (Fig. 37-38)